



# d-COPIA

## 1801MF / 2201MF

### SPARSAM UND UMWELTSCHONEND

Die SW-Multifunktionssysteme d-Copia 1801MF/2201MF sind robust, zuverlässig, kompakt und leise bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten. Die ideale Lösung für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen. Die Geräte sind unter dem Aspekt hoher Zuverlässigkeit und hohen Anspruchs an Effizienz entwickelt worden. Ob Ausdruck Kopie oder Scan, diese Systeme überzeugen bei hoher Geschwindigkeit mit professioneller Qualität.

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

**DRUCK-/KOPIERGESCHWINDIGKEIT VON 18/22 SEITEN A4 und 8/10 SEITEN/MIN. A3**

**PAPIERVORRAT STANDARD 400 BLATT (ERWEITERBAR AUF 1.300 BLATT)**

**BESONDERS WIRTSCHAFTLICH DURCH LANGLEBIGE KOMPONENTEN UND GERINGEN WARTUNGSAUFWAND**

**STANDARD DRUCK- UND SCANFUNKTION**

**OPTIONAL: DUPLEX-EINHEIT, 50-BLATT-ORIGINALEINZUG MIT WENDEEINRICHTUNG**

**AUSWEISKOPIE PER TASTENDRUCK**



**MULTIFUNKTIONALE DIGITALE MONOCHROM-SYSTEME**



Maximale Papierkapazität 1.300 Blatt, bis zu A3



S/W- und Farb-Scanner 200 bis 600 dpi



Schnelle erste Kopie nach 5,7 Sekunden über automatischen Dokumenteinzug mit Wendeeinrichtung

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	d-Copia 1801MF	d-Copia 2201MF
Typ	Standgerät	
Technologie	S/W Lasersystem	
Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4	18 Seiten/Minute	22 Seiten/Minute
Druck-/Kopiergeschwindigkeit A3	8 Seiten/Minute	10 Seiten/Minute
Erste Seite (Druck/Kopie) nach	5,7 Sekunden	
Aufwärmzeit	ca. 17,2 Sekunden nach dem Einschalten, < 11 Sekunden aus Sleep-Modus	
Auflösung	600 x 600 dpi, 256 Graustufen	
CPU	ARM v5 Base Core Equivalent, 500 MHz	
Speicher	Standard/max. 256 MB	
Schnittstellen	USB 2.0 (High Speed)	
Leistungsaufnahme: Betrieb / Stand-By	385 W / 75 W	415 W / 76 W
	Sleep-Modus	1,5 W
Geräuschpegel: Betrieb / Stand-By	62,0 / 40,0 dB(A) <sub>pa</sub>	
Abmessungen (B x T x H) Basisgeräte	565 x 527 x 485 mm (Basisgeräte)	
Gewicht	ca. 26 kg (Basisgerät betriebsbereit)	
<b>DRUCKEN</b>		
Emulationen	Standard GDI (USB I/F 2.0)	
Betriebssysteme	alle gängigen Windows Betriebssysteme, Mac OSX 10.5 oder höher, Linux	
Druck-Funktionen	Print-Box für bis zu 10 Adressen	
<b>KOPIEREN</b>		
Kopierwahl	bis zu 999	
Originalformate	max. A3	
Zoom	25 bis 400 % in 1%-Schritten, Auto-Zoom, 7 feste Zoomfaktoren für verkleinern und vergrößern	
Belichtungsmodi	Auto, manuell: 7 Stufen	
Kopier-Funktionen	Scan once copy many, Kopierunterbrechungsfunktion, automatische Papierwahl, Ausweiskopie, elektronisches Sortieren, Rotations-sortieren*, Duplexkopie*, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Print-Box (auf PC), Kostenstellenfunktion (100)	
Modi Originalqualität	Text + Bild, Text, Bild	
<b>SCANNEN</b>		
Geschwindigkeit mit RADF DP-480	Simplex: bis zu 22 bzw. 14 Images/Minute in S/W bzw. Farbe bei 300 dpi Duplex: bis zu 8 bzw. 6 Images/Minute in S/W bzw. Farbe bei 300 dpi	
Auflösung	S/W: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi; Farbe: 300 dpi, 200 dpi	
Originalerkennung	Text, Bild, Text + Bild	
Maximales Originalformat	A3	
Dateiformate	TIFF, JPEG, BMP, PDF	
Scan-Funktionen	Scan-to-Folder, Scan-to-Email (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-USB, TWAIN-Scan via USB I/F, WIA Scan	
<b>MEDIENVERARBEITUNG</b>		
Papierformate	Standardpapierkassette: A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio Multifunktionseinzug: A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter Legal, Folio, Benutzerdefiniert 98 x 148 bis 297 x 432 mm	
Papiergewichte	Papierkassetten 64 - 105 g/m <sup>2</sup> , Multifunktionseinzug 46 - 160 g/m <sup>2</sup>	
Duplex-Einheit*	A5R bis A3, 45 - 105 g/m <sup>2</sup>	
Papierkapazität	Standard: Papierkassette 1 x 300 Blatt + Multifunktionseinzug 100 Blatt = 400 Blatt; max. 1.300 Blatt*	
Papierausgabekapazität	250 Blatt Bild unten	
<b>OPTIONEN</b>		
Originalabdeckung Typ H	Einfache Originalabdeckung für Vorlagenglas	
Autom. Dokumenteneinzug	mit Wendeeinrichtung (DP-480): 50 Blatt, 45 - 120 g/m <sup>2</sup> (Simplex); 50 - 120 g/m <sup>2</sup> (Duplex) A5R - A3	
Papierkassetten	PF-480: max. 3 x 300 Blatt A5R - A3, 64 - 105 g/m <sup>2</sup>	
Duplex-Einheit	DU-480 A5R - A3, 64 - 105 g/m <sup>2</sup>	
Unterschrank	niedrig oder hoch	

\* mit Optionen

# d-COPIA 1801MF / 2201MF

## MULTIFUNKTIONALE DIGITALE MONOCHROM-SYSTEME



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

[www.olivetti-deutschland.de](http://www.olivetti-deutschland.de) / [www.olivetti.at](http://www.olivetti.at)

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti S. p. A. - Büro Nürnberg  
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg  
Tel.: +49-911/9312-0 · Fax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria & Switzerland  
Hirschstettner Strasse 19-21, A-1220 Wien  
Tel.: +43-(0)1-86335-0 · Fax: +43-(0)1-86335-493



Stand 03/2014